

## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA TRAKTORA:

Predmet javne nabave: TRAKTOR S PREDNJIM UTOVARIVAČEM ..... kom 1

Tražena tehnička karakteristika	Ponuđena tehnička osobitost		Opis
	DA	NE	
Motor eko norme min TIER 4A			
Motor homologirane nominalne snage min 75 kW			
Broj cilindara min: 4			
Zapremina motora min: 3200 cm <sup>3</sup>			
Ventilator za hlađenje motora			
Spremnik goriva min. 150 l s metalnom zaštitom			
Pogon 4x4			
Uključivanje prednjeg pogona elektro-hidraulično s prekidačem u kabini			
Uključivanje blokade diferencijala elektro-hidraulično s prekidačem u kabini			
Mjenjač s elektro-hidrauličnim revrserom min. 38 brzina za naprijed i 38 brzina za unatrag, mogućnost odabira minimalno jedne brzine pod opterećenjem, ručnom spojkom s pužnim brzinama			
Minimalna brzina kretanja 0,30 km/h i manja			
Maksimalna brzina 40 km/h			
Kočenje na sva 4 kotača			
Kut zakretanja prednjih kotača min 50°			
Izvodi vanjske hidraulike straga – min. 3 para dvoradnih, s posudama za skupljanje ulja			
Regulacija stražnjeg hidrauličkog podizača: mehanička regulacija s sustavom za brzo podizanje/spuštanje + vanjska mehanička regulacija hidraulike			
Min. dobavni kapacitet hidraulične pumpe s protokom za hidraulični podizni sustav: 60 l			
Min. dobavni kapacitet hidraulične pumpe za upravljački sustav: 35 l			
Hladnjak za hidraulično ulje			
Podizna moć na stražnjim podiznim polugama min 4250 kg na krajevima poluga			
Klizna okretna kuka za priključna vozila + donja kuka za vuču			
Stražnji kardan s min. 540/540E/1000 o/min, elektro-hidraulično uključivanje te s funkcijom mekog uklopa kardana			
Komforna kabina s grijanjem, ventilacijom, klima uređajem, krovnim prozorom s otvaranjem			
Radio uređaj			
Sjedalo za vozača s zračnom suspenzijom			
Sjedalo za suvozača			

Upravljač podesiv po visini i dubini			
2 vanjska teleskopska retrovizora			
Žuto rotacijsko svjetlo, minimalno 4 prednja + minimalno 4 stražnja radna svjetla + 2 visoka prometna svjetla			
Gume prednje radijalne min. 340/85 R24 s podesivim felgama			
Gume stražnje radijalne min. 420/85 R34 s podesivim felgama			
Prednji zakretni blatobrani			
Utezi na stražnjim kotačima sa svake strane 2x50 kg (ukupno 4x50 kg utega)			
Zračne kočnice za prikolicu sa 1+2 kočionim sustavom			
Traktorski utovarivač s minimalnom nosivosti u gornjoj točci 2500 kg			
Traktorski utovarivač s minimalnom visinom kuta zakretanja 3600 mm			
Radni alat za traktorski utovarivač – korpa za utovar zemlje minimalne širine 2 m			
Radni alat za traktorski utovarivač – paletar za utovar paleta minimalne podizne moći 1500 kg			
Akumulator vibracija na utovarivaču			
Mehaničko samoniveliranje na utovarivaču			
Maksimalna masa utovarivača 500 kg			
Obuka vozača traktora kod kupca pri isporuci vozila			
Upute za rad i održavanje na hrvatskom jeziku			